

РОТОРЫ СЕРИИ FALCON® 6504

Ороситель роторный с храповым механизмом и выдвжной частью
Ороситель с супер возможностями

ПРИМЕНЕНИЕ

Роторный ороситель серии Falcon 6504 в закрытом корпусе идеален для больших газонов, а также для спортивных площадок разных типов: футбольных, рэгби и теннисных кортов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легкая регулировка угла сверху ротора (модель с регулируемым сектором)
- Храповый механизм с водяной смазкой
- Заводское предустановленное резиновое покрытие
- Антидренажный клапан SAM
- 8 взаимозаменяемых форсунок Rain Curtain с цветной маркировкой
- При замене форсунок не требуется замена саморегулирующейся головки
- Регулировочный винт позволяет уменьшать радиус на 25 %
- Для гарантированного подъема и втягивания штока предусмотрены активируемый давлением грязесъемник и конический подъемный патрубок
- Покрытие штока из нержавеющей стали на моделях SS
- Модель HS с высокой скоростью вращения заканчивает полный круг приблизительно в течение 1 минуты. Для быстрого увлажнения теннисных кортов из глины и внутривольевых спортивных газонов. Резиновое покрытие красновато-коричневого цвета хорошо вписывается в окружающую обстановку
- Модели с круговым вращением и регулируемым сектором

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Радиус стандартных моделей: от 11.9 до 19.8 м
Радиус у моделей с функцией ускоренного вращения: от 11.3 до 18.6 м
Расход: от 0.66 до 4.93 м³/ч
Давление: от 2.1 до 6.2 бар
Входной патрубок BSP BP 1", (26/34)
Антидренажный клапан SAM компенсирует различие уровней расположения оросителей до 3.1 м
Угол траектории форсунки: 25°
Форсунки Rain Curtain: 04 (черная), 06 (голубая), 08 (темно-зеленая), 10 (серая), 12 (бежевая), 14 (светло-зеленая), 16 (темно-коричневая), 18 (темно-синяя)

РАЗМЕРЫ

Высота штока (до середины форсунки): 10.2 см
Общая высота корпуса: 21.6 см
Диаметр у поверхности: 5.1 см

РАЗРЕШЕН
ФРАНЦУЗСКО/ШВЕЙЦАРСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ ФУТБОЛА
для установки на игровых площадках



МОДЕЛИ

- F4-FC: круговой
- F4-PC: с регулируемым сектором (от 40° до 360°)
- F4-FC-SS: круговой с покрытием штока из нержавеющей стали
- F4-PC-SS: с регулируемым сектором (от 40° до 360°) и с покрытием штока из нержавеющей стали
- F4-PC-SS-HS (высокая скорость): с регулируемым сектором, с покрытием штока из нержавеющей стали

Как заказать

